

全国マステック事業協同組合連合会マステック工法指定材料

ニツペ マステック A

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 20kg | | 日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0306405 放散等級区分表示 F☆☆☆☆ 問い合わせ先 http://www.nsk-web.org/ | |
| 消 防 法 表 示 | | 安 衛 法 に よ る 成 分 | 該当せず | | |
| | 登録品名 | | ----- | | |
| | 有機溶剤 | | ----- | | |
| | | | 国土交通大臣認定 認定番号 区分 NM-8572 不燃材料 QM-9812 準不燃材料 RM-9361 難燃材料 有機質砂壁状塗料塗り NPO法人 湿式仕上技術センター 日本ペイント株式会社 横倒禁止 | | |

安全衛生上の注意事項

- 使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
 - 取扱後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
 - 適切な保護手袋/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用してください。
 - 必要に応じて個人用保護具を使用してください。
 - 飲み込んだ場合: 気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすすいでください。
 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して、その後も洗浄を続けてください。眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けてください。
 - 暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
 - 施錠して子供の手の届かないところに保管してください。
 - 内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
 - 直射日光や水濡れは厳禁です。
 - 積み重ねは3段までとしてください。
 - 本来の用途以外に使用しないでください。
 - 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
 - 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上(スプレー缶の場合は40℃以上)の温度に暴露しないでください。
- 詳細な内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

| | | | | | |
|------------|--|--|--|------------------|--|
| 警 告 | | | | 業 務 用 | |
| | | | | 強い眼刺激/発がんのおそれの疑い | |

日本ペイント株式会社 〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2 TEL06-6455-9399 FAX 06-6455-9299



指針番号 -----
国連番号 -----

